

NOVASTAR

- Agresif ilk kesim ile etkili zımparalama özellikle kalın kumlarda.
- Hassas kaplaması tozu iter, tıkanmayı ve yıpranmayı azaltır.
- Mükemmel kenar aşınma direnci ile inanılmaz dayanıklı.
- Çok iyi tanecik yapışması ve sürekli talaş kaldırma.
- Çok delikli diskler ile optimize edilmiş toz emiş.
- Sert yüzeylerde son derece düz ve pürüzsüz yüzey.

YENİ**Teknik Özellikler**

Destekleme	Polyester film
Bağlama	Düşük VOC reçine sistemi
Kaplama	Yarı-açık
Kum aralığı	80-180, P240-P600

**NOVASTAR 150mm 121D**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
80	FG6CH09980	600 adet	100 adet
120	FG6CH09912	600 adet	100 adet
150	FG6CH09915	600 adet	100 adet
180	FG6CH09918	600 adet	100 adet
P240	FG6CH09925	1000 adet	100 adet
P320	FG6CH09932	1000 adet	100 adet
P400	FG6CH09941	1000 adet	100 adet
P500	FG6CH09951	1000 adet	100 adet
P600	FG6CH09961	1000 adet	100 adet

POLARSTAR®

- Ekstra pürüzsüz bir yüzey son katı için silisyum karbür tanecikli film ürünü
- Yüksek parlaklığa sahip uygulamalar için önerilir
- Cilalama öncesinde tektip bir çizik desen sağlar
- Ürün, daha sert olan, çok parlak cilalara yönelik tasarlanmıştır
- UV boyalar ve cilalar için önerilir

Teknik Özellikler

Destekleme	Polyester film
Bağlama	Reçine üzeri reçine
Kaplama	Yarı-açık
Renk	Yeşil
Tanecik	Alüminyum oksit/Silisyum karbür
Kum aralığı	P320-P1500

**POLARSTAR® 77mm**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P500	FA6JT05051	500 adet	50 adet
P800	FA6JT05081	500 adet	50 adet
P1200	FA6JT05093	500 adet	50 adet
P1500	FA6JT05094	500 adet	50 adet

**POLARSTAR® 150mm**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P800	FA62205081	500 adet	50 adet
P1000	FA62205092	500 adet	50 adet
P1200	FA62205093	500 adet	50 adet
P1500	FA62205094	500 adet	50 adet

**POLARSTAR® 150mm 15D**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P320	FA61105032	500 adet	50 adet
P360	FA61105037	500 adet	50 adet
P400	FA61105041	500 adet	50 adet
P500	FA61105051	500 adet	50 adet
P600	FA61105061	500 adet	50 adet
P800	FA61105081	500 adet	50 adet
P1000	FA61105092	500 adet	50 adet
P1200	FA61105093	500 adet	50 adet
P1500	FA61105094	500 adet	50 adet

POLARSTAR® SR

- Esas olarak spot tamiri, araba fabrikalarında inceltme bölümünde ve boyahanelerde iyileştirme bölümünde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ayrıca otomotivde yüzey bitirme süreçlerinde de kullanılır.
- Öncelikli olarak ıslak zımparalama için dizayn edilmiştir.
- Elle ve makine ile zımparalama için uygundur.
- Küçük boya kusurlarının düzeltilmesi ve son kat ve üst katta kalan toz parçacıklarının kaldırılması için uygundur

Teknik Özellikler

Yapışkan	Suya dayanıklı PSA
Destekleme	Polyester film
Bağlama	Reçine üzeri reçine
Kaplama	Tanımlanmış tek-katmanlı kaplama teknolojisi
Renk	Uçuk sarı (SR3), Nane yeşili (SR5), Eflatun (SR7)
Tanecik	Alüminyum oksit
Kum aralığı	3 micron (eqv. to 5000), 5 micron (eqv. to 3000), 7 micron (eqv. to 2500)
Kağıt	Kimlik/izlenebilirlik bilgileri baskılı kağıt

**POLARSTAR® SR 32mm Yapışkanlı**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
3µ (EQV to 5000) SR Rulo	FS30000103	3000 adet	500 adet
5µ (EQV to 3000) SR5 Rulo	FS30000105	3000 adet	500 adet
5µ (EQV to 3000) SR5 Zarf	FS30009905	10000 adet	100 adet
7µ (EQV to 2500) SR7 Rulo	FS30000107	3000 adet	500 adet
7µ (EQV to 2500) SR7 Zarf	FS30009907	10000 adet	100 adet