

# MULTI-AIR DİSKLER

Multi-Air diskler tozu ortadan kaldırır ve yüzey kesme alanını arttırır, böylece verimlilik artar.


Çok delikli yapı, çalışma alanının tam görsel kontrolünü sağlamak için zımpara parçacıklarının toz haznesine çekilmesine ve yüzeyden uzaklaştırılmasına olanak tanır.

Optimum hava akışı ve güçlü toz toplama için Multi-Air pedi ile kullanın.



## MULTI-AIR NORZON TEKNOLOJİSİ İLE H835

PERFORMANS +++++



**MULTI-AIR**  
WITH NORZON TECHNOLOGY

Norzon disk teknolojisine sahip Multi-Air bir yandan en son teknoloji ürünü kum tanelerini yüksek dayanımlı kağıt mesnet ile birleştirirken öte yandan Multi-Air delik konsigürasyonun tüm özelliklerini bünyesinde barındırır. Eski boya tabakalarının hızlı bir şekilde çıkarılması, gövde dolgununun pürüzsüzleştirilmesi, keskin kenarların düzleştirilmesi ve geniş yüzey alanları için etkilidir.

### ÖZELLİKLER

- En yeni Norzon kum tasarımı
- Yüksek mukavemetli kağıt mesnet (E-ağırlık)
- Açık aşındırıcı kaplama
- Reçine bağlayıcı sistem
- Self-Grip mesnet


### FAYDALAR

- Daha yüksek üretkenlik için geliştirilmiş kesme oranı
- Uzun kullanım ömrü
- Azaltılmış kıvrılma & kenar dökülmesi
- Yırtılmalara karşı dayanıklı
- Erken tıkanmayı önler.
- Güçlü ve geliştirilmiş kum tutunumu
- Hızlı ve kolay disk değiştirme



KUM	150mm	ADET/ AMBALAJ	ADET/KOLİ
P40	66261086898	50	200
P60	66261086903	50	200
P80	66261181412	50	200
P120	66261086905	100	400

## MULTI-AIR PLUS A975



**MULTI-AIR+**

Multi-Air Plus diskleri aynı zamanda astarlanmış ve boyalı yüzeyler, kompozitler, denizcilikte kullanılan jelatinli koruyucu kaplama ve demir dışı metaller üzerinde zımpara uygulamaları için tasarlandı. Bu ürün yelpazesi, seramik kaplamalar gibi daha sert veya daha dayanıklı yüzeylerin zımparalanması için oldukça uygundur.

Multi-Air Plus, SG ve üst düzey ısıl işlem görmüş alüminyum oksit taneleri kombinasyonunu kullanarak bugüne kadarki en agresif ve soğuk kesimi sunar. Mükemmel aşınma direnci ile, geleneksel tasarımlara göre 2 kat daha uzun kullanım ömrüne sahiptir.

Multi-Air Plus, istenilen yüzey finisajını ve yüksek bir kesme oranını koruyarak daha tutarlı ve düzgün bir çizik deseni elde eder.

### ÖZELLİKLER

- Norton SG Ceramic, ısı ile işlenmiş alüminyum oksit tanesi ile harmanlanmıştır.
- Mavi fiber takviyeli, No-Fil veya bağlayıcıda pigment bulunmaz  
- P80 - P120: C - Ağırlıklı Kağıt  
- P150 - P800: B - Ağırlıklı Kağıt
- Subazlı No-Fil tabakası, bağlayıcıda veya No-Fil'de pigment bulunmamaktadır

### FAYDALAR

- Daha yüksek & hızlı kesme hızı
- Düzgün ve homojen çizik deseni
- Yırtılma direnciyle esnekliği birleştirir
- Kullanım sırasında tıkanmaya dirençlidir
- Renk bulaştırma riski yoktur
- Uzatılmış kullanım ömrü.
- Daha az arıza süresi

### KULLANIM ÖNERİSİ

Orbital Zımpara Makinası üzerinde Ø125mm ve Ø150mm Multi-Air pedleri ile kullanılacaktır.



KUM	125mm	150mm	ADET/ AMBALAJ	ADET/KOLİ
P80	63642563535	63642565916	100	400
P120	63642563536	63642523429	100	400
P150	63642563537	63642523430	100	400
P180	63642563538	63642565920	100	400
P220	-	63642523434	100	400
P240	63642563540	63642523435	100	400
P280	63642563541	63642523436	100	400
P320	63642563542	63642523437	100	400
P400	63642563543	63642565925	100	400
P500	66254477930	66254477924	100	400
P600	-	63642532657	100	400
P800	66254477934	66254477926	100	400

## YENİ ORBİTAL ZIMPARA MAKİNA KİTİ - MULTI-AIR PLUS

**MULTI-AIR<sup>+</sup>**



Random orbital zımpara makinası aynı zamanda astarlanmış ve boyalı yüzeyler, kompozitler, denizcilikte kullanılan jelatinli koruyucu kaplama ve demir dışı metaller üzerinde zımpara uygulamaları için bir dizi kumlarla birlikte Dynorbital Spirit Vakum makinesi ve Norton Multi-Air Plus diskleri de içeriyor.

Dynorbital Spirit Random orbital zımpara makinası, merkezi vakum ergonomik tutuş ve tek parçalı hız kontrol kadranı içerir.

Kit, kolay ulaşım için yeniden kullanılabilir bir mavi spor çantası ile birlikte sunulmaktadır.

TANIM	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
Dynorbital Spirit Vakum 150x5mm (21039/5)	66261140603	1
Multi-Air Plus self-grip diskler 150 x 18mm P120 181 delikli		100
Multi-Air Plus self-grip diskler 150 x 18mm P180 181 delikli		100
Multi-Air Plus self-grip diskler 150 x 18mm P240 181 delikli		100
Multi-Air Plus self-grip diskler 150 x 18mm P320 181 delikli		100
Multi-Air Plus self-grip diskler 150 x 18mm P500 181 delikli		100
Spor Çanta		1

## MULTI-AIR PLUS İLE SOFT-TOUCH TEKNOLOJİSİ A975



**MULTI-AIR+**  
SOFT TOUCH

Multi-Air Plus Soft-Touch diskler, yüksek performans ve son derece uzun ömür için yumuşak bir sünger mesnede sahiptir. Sünger tabaka, zımpara işlemi sırasında boya katmanından kesme işlemi yapmaksızın yüzey konturlarındaki herhangi bir farkı absorbe eder ve çok yüksek bir yüzey finisajı için mükemmel kesme etkisini korur.

Buna ek olarak, orijinal Soft-Touch sistemi, her bir özel uygulama için bir çözüm sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sünger mesnet, her zımpara işlemi için gerekli olan diskin tanımlanmasına yardımcı olmak için renk kodludur.

### ÖZELLİKLER

- Norton SG ceramic, ısı ile işlenmiş alüminyum oksit tanesi ile harmanlanmıştır.
- Mavi fiber takviyeli lateks kağıt
- Su bazlı No-Fil kaplaması
- Bağlayıcı sisteminde veya No-Fil'de pigment bulunmamaktadır
- Esnek ve renkli self-grip sünger mesnet
- Multi-Air delik konfigürasyonu
- Renk kodlu diskler

### FAYDALAR

- Daha yüksek kesme hızı
- Daha iyi performans
- Esnek & yırtılmalara karşı dayanıklı
- Dolmaya karşı daha dirençli
- Renk bulaştırma riski yoktur
- Kesim olmaksızın kontur zımparalamasına izin verir
- Temiz bir çalışma yüzeyi ve uzun kullanım ömrü için maksimum düzeyde toz giderme
- Kolay ürün tanımlama



RENK	KUM	UYGULAMA	150mm	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ
Kırmızı	P220	Astar öncesi dolgu maddesi zımparalama	66261110863	20	120
Somon	P320	Astarın ve kataforetik kaplamanın zımparalanması	63642595575	20	120
Sarı	P400	Poliüretan astarın zımparalanması	63642595577	20	120
Lacivert	P500		66254477927	20	120
Mavi	P800	Yüz yüze bağlantı noktalarından önce verniğin azaltılması	66254477932	20	120
Beyaz	P1000	Hassas kaplama üzeri harmanlama	63642536301	20	120
Yeşil	P1500	Polisaj ve parlatma öncesinde	66261110864	20	120

## MULTI-AIR A275



**MULTI-AIR**

Multi-Air diskler en yüksek standarda sahip zımpara teknolojisi ile üretilir ve nihai kuru zımpara uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. No-Fil kaplama, disk üzerindeki toz oluşumunu önleyerek erken tıkanmayı önler. Çok ince kumlarda, püskürtmeden önce nihai kuru zımpara işlemleri için kullanılabilir.

### ÖZELLİKLER

- Üst düzey kaliteye sahip, ısı ile işlenmiş alüminyum oksit kum
- Fiber takviyeli lateks kağıt
- Su bazlı No-Fil
- Bağlayıcıda veya No-Fil'de pigment bulunmamaktadır

### FAYDALAR

- Daha yüksek kesme hızı
- Toz gidermede %30 artış
- Esnek & yırtılmalara karşı dayanıklı
- Dolmaya karşı daha dirençli
- Renk bulaştırma riski yoktur

### KULLANIM ÖNERİSİ

Orbital Zımpara Makinaları üzerindeki Ø125mm ve Ø150mm'lik Multi-Air pedleri ile kullanılabilir.



KUM	125mm	150mm	ADET/ AMBALAJ	ADET/KOLİ
P80	63642563513	63642560561	100	400
P120	63642563514	63642560562	100	400
P150	63642563515	63642560563	100	400
P180	63642563516	63642560564	100	400
P220	63642563517	63642560565	100	400
P240	63642563518	63642560566	100	400
P280	-	63642560567	100	400
P320	63642563520	63642560568	100	400
P360	-	63642560569	100	400
P400	63642563522	63642560570	100	400
P500	63642563523	63642560571	100	400
P600	63642563524	63642560572	100	400
P800	63642563525	63642560573	100	400

## MULTI-AIR - SOFT-TOUCH TEKNOLOJİSİ İLE A275



**MULTI-AIR**  
SOFT TOUCH

Multi-Air Soft-Touch diskler, yüksek performans ve son derece uzun ömür için yumuşak bir sünger mesnede sahiptir. Sünger tabaka, zımpara işlemi sırasında boya katmanından kesme işlemi yapmaksızın yüzey konturlarındaki herhangi bir farkı absorbe eder ve çok yüksek bir yüzey finisajı için mükemmel kesme etkisini korur.

Buna ek olarak, orijinal Soft-Touch sistemi, her bir özel uygulama için bir çözüm sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sünger mesnet, her zımpara işlemi için gerekli olan diskin tanımlanmasına yardımcı olmak için renk kodludur.

### ÖZELLİKLER

- Üst düzey kaliteye sahip, ısı ile işlenmiş alüminyum oksit kum
- fiber takviyeli lateks kağıt
- Su bazlı No-Fil kaplaması
- Bağlayıcı sisteminde veya No-Fil'de pigment bulunmamaktadır
- Esnek ve renkli self-grip sünger mesnet
- Multi-Air delik konfigürasyonu
- Renk kodlu diskler

### FAYDALAR

- Daha yüksek kesme hızı
- Daha iyi performans
- Esnek & yırtılmalara karşı dayanıklı
- Dolmaya karşı daha dirençli
- Renk bulaştırma riski yoktur
- Kesim olmaksızın kontur zımparalamasına izin verir
- Temiz bir çalışma yüzeyi ve uzun kullanım ömrü için maksimum düzeyde toz giderme
- Kolay ürün tanımlama

### KULLANIM ÖNERİSİ

Orbital Zımpara Makinası üzerindeki Ø125mm ve Ø150mm'lik Multi-Air pedleri ile kullanılabilir.



RENK	KUM	UYGULAMA	150mm	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ
Kırmızı	P220	Astarı astar öncesi zımpara dolgu maddesi	66261032770	20	120
Somon	P320	Astarın ve kataforetik kaplamanın zımparalanması	66261032772	20	120
Sarı	P400	Poliüretan astarın zımparalanması	66261032773	20	120
Lacivert	P500		66261032774	20	120
Mavi	P800	Yüz yüze bağlantı noktalarından önce verniğin azaltılması	66261032775	20	120
Beyaz	P1000	Vernik rötuşu	66261034247	20	120
Yeşil	P1500	Polisaj ve parlatma öncesinde	66261034248	20	120



## MULTI-AİR PLUS BAŞLANGIÇ KİTİ A975



**MULTI-AİR<sup>+</sup>**

Bu benzersiz ürün numuneleri kiti Multi-Air pedi ve Multi-Air delik konfigürasyonlu çeşitli diskler içerir. Bu kit, Multi-Air Process sistemini denemeniz için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sunmaktadır.

KUM	TİP	KİT İÇİNDEKİ MİKTAR	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
	Multi-Air Pad	1	69957395370	1
P80	Multi-Air Plus	5		
P120		5		
P240		5		
P320		5		
P400		5		
P320		3		
P400	Multi-Air Plus Soft-Touch	3		
P800		3		

MAKİNA İLE  
ZİMPARALAMA

## MULTI-AİR BAŞLANGIÇ KİTİ A275




**MULTI-AİR**

KUM	TİP	KİT İÇİNDEKİ MİKTAR	ÜRÜN KODU	MİKTAR
	Medium Multi-Air Pad	1	63642587576	1
P80	Multi-Air Norzon	5		
P120	Multi-Air	5		
P240		5		
P320		5		
P400		5		
P400		5		
P500	Multi-Air Soft-Touch	5		
P800		5		

## MULTİ-AİR PEDLER

**MULTI-AIR**



Yenilikçi Multi-Air pedinin tasarımı, toplama haznesine toz çekiyor. Bunun bir sonucu olarak, en uygun hava akışını ve güçlü bir toz giderme işlemini gerçekleştirmiş oluyor.

Bu yenilikçi tasarımın sonucu ise yüksek performans, yüksek üretkenlik ve temiz bir yüzey ve çalışma ortamıdır.

150mm'lik Multi-Air pedi 3 yoğunlukta mevcuttur (orta ve yumuşak olarak 125mm).

YOĞUNLUK	UYGULAMALAR
Sert	Ağır hizmet zımparası, düz yüzeyler veya boyutlar için en iyisi
Orta	Kazıma, şekillendirme, zımparalama ve finisaj gibi işlemler ve dolgu maddesi, astar, boya, şeffaf kat, ahşap, alçı, kompozit, metal üzerinde kullanım için
Yumuşak	En iyi kaplamaları elde etmek için nihai zımparalama

Festool ve Rupes adaptörü, M8 & 5/16 "" civatalar, 1 metal ve 3 fiber ara parçası bulunan kutularda yer alır

ÇAP (mm)	TİP	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
125	Orta (Festool için uygundur)	63642563533	1
	Yumuşak	63642563534	1
	Orta HT (Hutchins için tasarlandı. Ayrıca Dynabrade, Rupes gibi en yaygın markalar için de uyumludur; Festool hariç)	66261067436	1
150	Sert	07660719198	1
	Yumuşak	63642560605	1
	Orta HT (Festool ve Rupes için uygundur)	63642585872	1
	Orta HT - sabit vida (Hutchins için tasarlanmıştır. Ayrıca Dynabrade, Rupes gibi en yaygın markalar için de uyumludur; Festool hariç)	63642582245	1
	Rupes adaptörü	63642526648	1
	<b>YENİ</b> Rupes SK2 için Adaptör	66261131280	1

## MULTİ-AİR ARATABANLAR

ÇAP (mm)	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
125	63642585864	16
150	07660719359	12

\*HT: Yüksek Sıcaklık



## TOZ KONTROL BOYASI



Astar zımparalamadan önce Norton toz kontrol boyasının kullanılması, yüzeysel kusurların daha iyi tanımlanmasına ve tüm alanın son kattan önce zımparalanmasını sağlamaya yardımcı olur.

HACİM	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
100g	77696072696	6

## YENİ KAROSER ATÖLYESİ TROLEYİ



Ürünlerin tamir alanına yakın bir yere depolanması amacıyla kullanılan bir iş istasyonu olarak karoser atölyelerinde kullanılan pratik ve sağlam troleidir. İhtiyaç halinde istenilen yere taşınabilmesi için (2 tanesi döner tipte olmak üzere) 4 adet metal tekerlekten oluşmaktadır. Kolay ürün depolama işlemi için 3 adet raf içermektedir.

ÜRÜN KODU	ADET/AMBALAJ
66254425276	1